Burghouwt



LIJMSPRAY FRENCKEN AS1534 SPRAY & GO HANDSPUITBUS 500ML

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	570407
Afdamptijd	30 sec.
Basis bestandsdeel	SBR - Hars
Binnengebruik	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	FRENCKEN
Inhoud	500 ml
Kleur	Transparant
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +70°C
Waterbestendig	Ja
Opentijd	4 h
Vochtbestendig	Ja
Soort product	Lijmspray
Type	AS1534
Droogtijd	48 h
Verwerkingstemperatuur	Ideaal tussen +10°C en +25°C

Omschrijving

AS1534 Spray&Go

GO4SPRAY

• Snelle webspray• Transparant• Gebruiksklaar• Vervangt nieten• Zeer hoge kleefkracht• Pressure sensitive• Lange restkleverigheid• Diverse materialen• Zachte isolatie• Dampscherm & folie• EPS/XPS

AS1534 Spray & Go is een snelle, gebruiksvriendelijke contactlijm voor permanente en tijdelijke verbindingen van vele materialen en ondergronden. Enkelzijdig of dubbelzijdig toepasbaar. Bij vloer- of plafondtoepassingen en grote oppervlaktes, gebruik CS1534 Spray & Go Canister (22.1L).

Geschikt voor zachte en halfharde isolatiematerialen, minerale wol, technische isolatie, plastiek- en bouwfolie, dampschermen, geotextiel, wandvilt. Tevens te gebruiken voor het verlijmen van allerhande thermische en akoestische isolatiematerialen. Ideaal voor het verlijmen van EPS(Isomo®), XPS(Styrofoam®), Styropor®, noppenschuim, textiel, leder, kurk, papier, karton, onderling en op hout, metaal, inox, beton, metselwerk, kalkzandsteen, gipskarton, pleisterwerk en andere gladde, ruwe, poreuze en niet-poreuze oppervlakken.

Zeer hoge PSA kleefkracht, lange restkleverigheid, onmiddellijk vast, snel verwerkbaar, onderhoudsvriendelijk en onmiddellijk gebruiksklaar. Goede temperatuurbestendigheid (tot +50 – +70°C afhankelijk van de applicatie), vocht- & waterbestendig.

Let op !!!Niet geschikt voor het verlijmen van dakmembranen, membranen dieweekmakers bevatten (zoals zwembad liner, skai kunstleder), dakisolatie,zachte zwembadisolatie, Teflon®, noch voor toepassingen waarslechts puntcontact tussen de oppervlakken kan bekomen worden.Niet geschikt voor het verlijmen van isolatiematerialen die nadienoverpleisterd worden. (kunststoffen eerst testen).

Gerelateerde producten



REINIGINGSDOEKJES FRENCKEN BUS A 80 STUKS 200X300MM

Artikelnr.570509



WERKHANDSCHOEN OXXA X-PRO-FLEX MAAT 10/XL NITRIL COATING ZWART/GRIJS

Artikelnr.239112



WERKHANDSCHOEN OXXA X-PRO-FLEX NITRIL COATING ZWART/GRIJS

Artikelnr.66113G