



Omschrijving

C90 LIQUID (voorheen K100)

- Watervast volgens de nen-en 204 norm D4• Komo gecertificeerd (certificaat 33196)• Hoge temperatuurbestendigheid

De C90 voorheen de K100 PU hout- en constructielijm is een blanke vloeibare, watervaste en bruisende constructielijm (D 4) voor interieur en exterieur toepassingen. Geschikt voor houtconstructie-verbindingen, sandwichpanelen uit p.u. hardschuim met triplex of hpl, hout op rubber, beton, metalen en diverse kunststoffen, tevens is deze lijm geschikt voor bijvoorbeeld deuren, gevelbetimmering, botenbouw e.d. Ook voor reparaties van diverse lijmverbindingen. Voor raam- en deurkozijnen adviseren wij onze Kozijnenlijm 0819 SLS.

CONSTRUCTIELIJM PU FRENCKEN C90/K100 FLACON 250GR TRANSPARANT BRUIN

Bekijk in onze webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	570490
Afschuifsterkte	140 kg/cm ²
Basis bestandsdeel	Polyurethaan
Binnengebruik	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	FRENCKEN
Inhoud	250 gr
Klemtijd	ca. 90 min
Kleur	Transparant bruin
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +120°C
Waterbestendig	Ja
Watervast	Ja
Opentijd	30 min
Vochtbestendig	Ja
Soort product	Constructielijm
Type	C90 / K100
Verwerkingstemperatuur	Minimaal +5°C
Weerbestendig	Ja

Gerelateerde producten



VERDUNNER K
FRENCKEN 1LTR
TEN BEHOEVE VAN
CONTACTLIJM

Artikelnr.570495



REINIGINGSDOEKJE
S FRENCKEN BUS A
80 STUKS
200X300MM

Artikelnr.570509



WERKHANDSCHOE
N OXXA X-PRO-FLEX
MAAT 10/XL NITRIL
COATING
ZWART/GRIJS

Artikelnr.239112