



HOUTREPARATIEMIDDEL WOODFILL WOODCAP SET BEIGE 1,2KG INCLUSIEF VERHARDER

Bekijk in onze
webshop



Omschrijving

Woodfill reparatieplamuur

Woodcap® Woodfill renovatiepasta is een hoogwaardige 2-componenten reparatie- en renovatiecompound op basis van gemodificeerd polyesterhars en fijnkorrelig, niet poreus vulmateriaal.

- Weerbestendig • Makkelijk schuurbaar • Vult diepe gaten in hout en pleisterwerk

Het bevat praktisch geen oplosmiddelen, heeft een goed standvermogen en is uitstekend te verwerken en te modelleren. Na slechts één werkgang ontstaat een mooie, vloeiende overgang naar de originele ondergrond. Woodfill is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam repareren van schade aan hout, maar kan ook goed gebruikt worden op metaal, beton en steen. Woodfill is zowel binnen als buiten te gebruiken voor het repareren van grotere en kleinere gaten, zoals naden, scheuren, noesten en oppervlakkige onregelmatigheden met een diepte van 3-30 mm.

Een set Woodfill renovatiepasta bestaat uit een metalen koker Woodfill en een verharder. Het speciale Woodfill-doseerapparaat zorgt ervoor, dat deze twee componenten in de juiste verhouding worden gedoseerd, zodat zowel een constante kwaliteit als een gelijkblijvende verwerkbaarheid gewaarborgd is. Na het uitharden is Woodcap® Woodfill goed te schuren, te schaven, te boren en te spijkeren. Woodfill is verkrijgbaar in wit en beige.


Technische gegevens • Component(en) A+B • Vuldiepte 3-30 mm • Kleur Beige of wit • Mengverhouding 5% - automatisch door doseerapparaat • Verwerkingstijd Bij 10 °C: ca. 30 min - bij 20 °C: ca. 15 min - bij 30 °C: ca. 10 min. • Voorzorgsmaatregelen Contact met de huid en ogen

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	576195
Basis bestandsdeel	Polyesterhars
Binnengebruik	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	WOODCAP
Dichtheid	1.49 kg/L
Inhoud	1.2 kg
Kleur	Licht beige
Overschilderbaar	Ja
Schuur- en overschilderbaar na	1.5 - 2 uur
Verwerkingstemperatuur	0°C tot +35°C
Vochtbestendig	Ja
Watervast	Ja
Verwerkingstijd	15 min
Soort product	Houtreparatiepasta
Laagdikte	3 - 30 mm

vermijden. Draag beschermende handschoenen. Zorg voor goede ventilatie. • Houdbaarheid In gesloten verpakking op een koele en droge plaats tot • 18 maanden. Geopende verpakking 3 maanden bij gebruik rode open en afsluitdopje.

Gerelateerde producten



SCHUURPAPIER
FLEXOVIT ROOD
BREEDTE 115MM
ROL 25MTR K120

Artikelnr.217149



DOSEERPISTOOL
WOODFILL KOHLER
WOODCAP "2
COMPONENTEN
1,2KG"

Artikelnr.576196



VERFREINIGER ST
MARC
DENNENWOUD
1LTR

Artikelnr.568931