



BRANDWERENDE HYBRIDE KIT FP403 BOSTIK KOKER GRIJS 290ML

Bekijk in onze
webshop



Omschrijving

Bostik FP 403 Fireseal Hybrid

BRANDWERENDE MS-POLYMEERKIT

FP 403 Fireseal Hybrid is een hoogwaardige brandwerendekit op basis van hybride technologie.

Voordelen• Excellente verwerking• Tot 4 uur brandwerend• Ook getest geluidsisolerend• Goed overschilderbaar

ToepassingenFP 403 Fireseal Hybrid is speciaal ontwikkeld voor het brandwerend afdichten van aansluit- en dilatatievoegen om het verspreiden van vuur, rook en giftige dampen tegen te gaan. Het product is gecertificeerd voor gebruik met horizontale voegen, aansluitvoegen, houten en stalen kozijnen, steenachtige ondergronden en alle metal-stud toepassingen. De brandwerendheid is getest conform EN 1366-4 tot 240 minuten in een voeg van 30 mm breed.

Lees voor de juiste brandwerendheid en toepassing eerst gronding classificatie- en testrapporten door.

Eigenschappen• Uitvoerig getest op brandwerendheid conform EN 1366-4• Brandweerstand tot 4 uur in lineaire (bewegings)voegen• Kan worden toegepast in voegen tot 40 mm breed• Toepasbaar in verticale en horizontale voegen• Geschikt voor wand/plafond en wand/vloer aansluitingen• Gecertificeerd voor houten en stalen kozijnen• Gecertificeerd voor metal-stud aansluitingen• Luchtgeluidsisolatie getest conform EN ISO 10140-2:2010• CE klasse: EN 15651-1: F-EXT-

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	576456
Basis bestandsdeel	Hybride
Binnengebruik	Ja
Brandvertragend	Ja
Brandwerend	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	BOSTIK
Inhoud	290 ml
Kleur	Grijs
Overschilderbaar	Ja
Vochtbestendig	Ja
Waterbestendig	Ja
Weerbestendig	Ja
Soort product	Brandwerende hybride kit
Type	FP 403 Fireseal
Category Position	100

INT-CC 25HM• CE klasse: EN 15651-2: G-CC 25HM•
Bewegingsopname tot 25%• Weinig krimp• Excellente
verwerking en makkelijk af te werken• Goed bestand tegen
UV, water en weersomstandigheden• Reukloos• Niet corrosief
t.o.v. metalen• Overschilderbaar met de meeste
watergedragen en synthetische verven• Franse VOC-emissie
klasse A+• Eimcode EC1 Plus

HoudbaarheidBewaren in niet-geopende verpakking onder
droge condities tussen +5°C en +25°C. Houdbaarheid 18
maanden na productie. Aangebroken verpakking is beperkt
houdbaar.

Gerelateerde producten

		
TUIT STANDAARD TBV LIJM EN KIT ZWALUW TRANSPARANT	TUIT HOEK 45GR TBV LIJM EN KIT ZWALUW TRANSPARANT	AFSLUITDOP KITKOKER ZWALUW TRANSPARANT
Artikelnr.576247	Artikelnr.576249	Artikelnr.576254