



BRANDWERENDE GRAFIETKIT FP 311 BOSTIK KOKER ANTRACIET 310ML

Bekijk in onze webshop



Omschrijving

BOSTIK FP 311 INTUMESCENT GRAPHITE

BRANDWERENDE OPSCHUIMENDE GRAFIETKIT

Bostik FP 311 Intumescent Graphite is een hoogwaardig op grafiet en dispersie gebaseerd afdichtmiddel. In tegenstelling tot traditionele brandwerende afdichtingsmiddelen, is het product geschikt om brandbare buizen met een grotere diameter en metalen buizen met brandbare isolatie in wanden en vloeren brandwerend af te dichten. Bostik FP 311 Intumescent Graphite schuimt op wanneer het wordt blootgesteld aan brand en sluit openingen af rond brandbare leidingen (bv. PVC) of metalen leidingen die voorzien zijn van brandbare isolatie. Thermische activering vindt plaats bij 150°C. Het materiaal zal dan opschuimen om de verspreiding van vuur, rook en gassen door openingen tot 4 uur te voorkomen. Bostik FP 311 Intumescent Graphite biedt een goede geluidsisolatie.

Voordelen • CE-markering • Eenvoudig te verwerken • Tot 4 uur brandwerendheid • Hoge geluidsisolatie • Milieu- en gebruiksvriendelijk

Toepassingen Bostik FP 311 Intumescent Graphite is ontwikkeld om grote lege ruimtes af te sluiten die zijn ontstaan doordat kunststof leidingen en brandbaar isolatiemateriaal zijn gesmolten en gaten heeft gemaakt, en om lastige doorvoeringen af te dichten tegen brand op plaatsen waar dit met een traditioneel brandwerend afdichtingsmiddel niet lukt.

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	576462
Basis bestandsdeel	Grafiet
Binnengebruik	Ja
Brandvertragend	Ja
Brandwerend	Ja
Merk	BOSTIK
Inhoud	310 ml
Kleur	Antraciet
Overschilderbaar	Ja
Soort product	Brandwerende grafietkit
Type	FP 311 Intumescent graphite
Toepassing	Openingen rondom bouwdoorvoeringen
Category Position	100

Verzeker u van de juiste brandwerendheid voor uw toepassing door de classificatie en testrapporten te raadplegen.

Eigenschappen • Gecertificeerd volgens de meest recente Europese norm EN 1366-3 • CE markering volgens ETAG 026 deel 2 • Geclassificeerd voor kunststofleidingen en kabels in de meeste constructies • Geschikt voor de meeste oppervlakken, inclusief beton, baksteen, staal, hout, gips, pvc • Geen primer nodig voor toepassing op de meeste materialen • Brandwerendheid tot 4 uur • Hoge geluidsisolatie • Blijvend flexibel is geschikt voor bewegingen tot 12,5% • Gemakkelijk aan te brengen en af te werken • Snelle uitharding, kleefvrij na 1 uur • Overschilderbaar met de meeste soorten watergedragen en synthetische verf • Emicode EC1Plus • A+ French VOC Regulation • M1 Protocol • 18 maanden te bewaren (onder de juiste omstandigheden)

Houdbaarheid Droog bewaren in ongeopende verpakking tussen +5 en +30 °C. Houdbaarheid is 18 maanden na productie. Heeft een beperkte houdbaarheid na het openen van de koker.

Gerelateerde producten



TUIT STANDAARD
TBV LIJM EN KIT
ZWALUW
TRANSPARANT

Artikelnr.576247



TUIT HOEK 45GR
TBV LIJM EN KIT
ZWALUW
TRANSPARANT

Artikelnr.576249



AFSLUITDOP
KITKOKER ZWALUW
TRANSPARANT

Artikelnr.576254