Burghouwt



RENOSLIJPM FESTOOL RG 130 ECI-SET DIA AB 230V 1600W 130MM + ACC IN SYS3 L 237

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	577060
Merk	FESTOOL
Constant toerental	Ja
Heropstartbeveiliging	Ja
Opbergmiddel	Systainer³
Softstart	Ja
Soort product	Renovatieslijpmachine
Spanning	230 V
Variabele toerenregeling	Ja
Vermogen	1600 W
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Aansluiting/opname	D25/M14
Diameter schijf	130 mm
Aansluiting stofafzuiging (diameter)	36 mm
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Toerental onbelast	2200 - 6500 min-1
Kabellengte	4 m
Type	RG 130 ECI-Set DIA AB
Artikelcode Fabrikant	577060
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549399910

Omschrijving

Renovatieslijpmachine RENOFIX RG 130 ECI-Set DIA AB

Functies

Eindeloos krachtig. Op elke ondergrond.

Een vlekkeloze bewerking van de ondergrond is voorwaarde voor een perfect resultaat. Met de renovatiefrees RENOFIX RG 130 ECI heb je een krachtige en absoluut betrouwbare helper voor het verwijderen van oude lagen en lijmresten tot je beschikking. Daarbij kun je met de koolborstelloze EC-TEC-motor eindelijk zonder onderbreking werken met maximale levensduur. In combinatie met de mobiele stofzuiger CTM 36 AC RENOFIX zorg je dat er gezond gewerkt kan worden - goed voor jou en voor je klanten.

- Krachtig: De koolborstelloze EC-TEC-motor werkt zeer efficiënt en zorgt voor een hoge afname en een snelle voortgang van het werk
- Betrouwbaar: Dankzij zijn uitstekende krachtontplooiing werkt de renovatiefrees zonder oververhitting en onderbrekingen
- Verzekerd: bij registratie 30 dagen na aankoop met de Festool Service volledig verzekerd (festool.nl/service/garantie-all-inclusive)
- Regelbaar: Het toerental is tussen 2.200 en 6.500 min-¹ flexibel instelbaar. Daarbij houdt de koolborstelloze EC-TEC-motor het toerental ook in de onderste bereiken uiterst constant
- Perfecte aanvulling: uitstekende stofafzuiging in combinatie met de mobiele stofzuiger CTM 36 AC RENOFIX
- Praktisch: Dankzij de Bluetooth® verbinding kan de stofzuiger ook automatisch gestart worden als de RG 130 ECI op een andere stroombron is aangesloten
- Flexibel: Vloer schuren tot aan de wand dankzij borstelsegment

- Veiliger: Dankzij de geleidezool kan de renovatiefrees stabiel geleid worden. Bovendien kan de afnamedikte variabel ingesteld worden

Leveringsomvang• Systainer SYS3 L 237• Geleidezool• Kopgatsleutel KF-AG• Spanflens- garnituur• Klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks)• Diamantschijf DIA ABRASIVE-D130