Burghouwt



LANGNEK SCHUURMACHINE FESTOOL + TAS 230V 400W + ACC LHS 2-M 225 EQ

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	577354
Afmeting schuurmateriaal	ø 225 mm
Merk	FESTOOL
Diameter steunschijf	220 mm
Kabellengte	4 m
Opbergmiddel	Tas
Soort product	Langnek schuurmachine
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Spanning	230 V
Toerental onbelast	5000 - 8500 min-1
Uitslag	4 mm
Variabele toerenregeling	Ja
Vermogen	400 W
Type	LHS 2-M 225 EQ
Artikelcode Fabrikant	577354
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549408612

Omschrijving

Langnek schuurmachine PLANEX LHS 2-M 225 EQ

Funties

De allrounder voor je schuurwerkzaamheden aan wanden en plafonds.

De PLANEX M is de allrounder onder onze langnek-schuurmachines. Uitpakken uit de transporttas, inschakelen en aan de slag. Met de excentrische schuurbeweging bereik je hoogwaardige oppervlakken op wanden en plafonds. De regelbare afzuiging zorgt voor moeiteloos schuren van muren en plafonds - om armen en rug te ontlasten. De werklengte van 1,4 m is ideaal voor alle standaardkamerhoogtes. Met de praktische T-greep is zelfs een grotere reikwijdte mogelijk.

- Perfecte oppervlaktekwaliteit: Excentrische schuurbeweging voor een hoogwaardig oppervlak zonder groeven
- Lichter werken: regelbare aanzuiging voor de ontlasting van armen en rug; de PLANEX houdt zijn hele gewicht vast aan de wand en het plafond
- Netjes opgeruimd: Gemakkelijk en veilig te vervoeren in de draagtas
- Ideale lengte: Met 1,4 m de optimale werklengte voor standaardkamerhoogten
- Grotere hoogten bereiken: Praktische T-greep voor verhoogde reikwijdte
- Robuust en duurzaam: Duurzame kwaliteitsonderdelen en koolborstelloze EC-TEC-motor
- Stofarm schuren: Uitstekende stofafzuiging in combinatie met de mobiele stofzuiger CT 36 E AC-PLANEX
- Gecoördineerd schuursysteem: Het schuurmateriaal GRANAT maakt de hoogste oppervlaktekwaliteit en stofarm schuren mogelijk

Gebruik

- Schuren van plafonds en wanden
- Bewerking van droogbouwplamuur, gipspleister, dispersieplamuur

Technische gegevens• Aansluiting stofafzuiging Ø : 36/27 mm• Lengte 1,4 mtr

Leveringsomvang• Plug it-kabel (4 m)• Transporttas LHS 2-M 225-BAG• Steunschijf ø 220 mm inclusief interface pad• Klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks)• Interface-pad inclusief 8 kunststof schroeven• Slangclip SC-LHS 2 225