Burghouwt



KANTENLIJMERSET CONTURO FESTOOL KA 65-SET

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	577840
Merk	FESTOOL
Spanning	230 V
Vermogen	1200 W
Soort product	Kantenlijmer
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Kabellengte	6 m
Type	KA 65-Set
Artikelcode Fabrikant	577840
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549428870

Omschrijving

Kantenlijmer CONTURO KA 65-Set

Functies

Het begin van de perfecte kant.

Voor meubelranden die het predicaat "perfect"verdienen. Met een totaal systeem dat de nieuwe CONTURO KA 65 van de werkstukvoorbereiding tot de perfecte kantenafwerking begeleidt. Voor klassieke meubelranden of de vervaardiging van complexe vormstukken met bol of hol verlopende rondingen. Voor afsluitstukken van hout, melamine of kunststof. Bij variabele kanthoogtes en materiaaldiktes tot 3 mm.

- Efficiënt, eenvoudig en schoon werken én snelle kleurwisseling dankzij het gepatenteerde patroonlijmsysteem
- Perfecte naadverbindingen met hoge hechting dankzij exacte lijmdosering
- Schoon sproeisysteem zonder reinigingskosten, veilig werken door geringe verwarming van het machinehuis
- Geen verkleuring naar het opwarmen van de lijm en geen kwaliteitsverlies
- Eenvoudig te hanteren, perfecte ergonomie, goed zicht op het werkstuk
- Perfect in systeem - ingebed in een heel systeem van accessoires en verbruiksmateriaal voor het bereiken van een perfecte kant

Gebruik

- Kanten verlijmen van plaatmateriaal met kanten van hout, kunststof of laminaat
- Kanten verlijmen van eenvoudige rechthoekige delen tot vrije en complexe vormen mogelijk
- Ook als aanvulling op het bewerkingscentrum, voor het bekanten van complexe vrije en ronde vormelementen
- Mobiel te gebruiken, om kanten snel ter plaatse na te behandelen
- Stationair te gebruiken voor kleine series, rechte kanten, vrije vormelementen en het verlijmen van schuine kanten, hoeken van 0-47°

Technische gegevensKanthoogte : 18 - 65 mmKantdikte : 0,5 - 3,0 mmBinnenradius : > 50 mmOpwarmtijd : 8,00 minSmelttemperatuur : 100 - 210 °CAanvoersnelheid : 2/4 m/minBeveiligingsklasse : I

Leveringsomvang: • 20x StickFix-schuurstroken Granat 80 x 133 P320 • Afkantgereedschap • 4 X EVA-ljm naturel• Extra rol• Geleidezool• Kantenbandmachine• Krasbeschermings-loopzool met 3 x viltlaag • Polijstmateriaal MPA 5010 OR• Polijstvilt• Schraper• Schuurblok HSK 80 x 133 H• StickFix-schuurvlies S 800 • Systainer SYS3 M 337

Gerelateerde producten



SPOELMIDDEL PU FESTOOL 4 BLIKKEN PU SPM 4X-KA 65 T.B.V. CONTURO

Artikelnr.200062