Burghouwt



BOVENFREESM FESTOOL OF 1010 REBQ-SET 230V 1010W + ACC IN SYSTAINER SYS3 M 237

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	578049
Merk	FESTOOL
Elektrische rem	Ja
Freesdiepte-fijninstelling	8 mm
Freesdiepte-snelinstelling	55 mm
Heropstartbeveiliging	Ja
Opbergmiddel	Systainer³
Schacht diameter	6 - 8 mm
Soort product	Bovenfreesmachine
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Spanning	230 V
Toerental onbelast	9500 - 23000 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Vermogen	1010 W
Max. freesdiameter	35 mm
Kabellengte	4 m
Type	OF 1010 REBQ-Set
Artikelcode Fabrikant	578049
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549437513

Omschrijving

Bovenfrees OF 1010 REBQ-Set

Functies

Licht aan voor hoogste precisie.

Met de bovenfrees OF 1010 R kun je maximaal precies werken. Kolomklemming aan beide zijden maakt de frees extreem torsiestijf en de zijaanslag kan nauwkeurig en zonder gereedschap worden afgesteld. Het goed toegankelijke werkgebied met LED-lichtring biedt optimaal zicht op het werkstuk. Deze bevindt zich direct op het werkstuk en biedt een schaduwvrije verlichting. Alles voor zeer nauwkeurige freesresultaten. En dankzij de omvangrijke accessoires zijn de toepassingen van de OF 1010 R bijna onbeperkt.

- Handzaam: Dankzij de compacte constructie en het lage gewicht
- Vrij zicht: Goed zichtbaar freesbereik
- Verlicht: Dankzij heroplaadbare LED-werklamp in de in de grondplaat
- In een handomdraai: Eenvoudige en snelle freeswissel
- Exact: Eenvoudige en 1/10 mm nauwkeurige instelling van de freesdiepte
- Stabiel: Buigstijve freestafel door aan beide zijden vastgeklemde geleidekolommen
- Zijaanslag: Snel en nauwkeurig instellen dankzij centrale klemming met fijninstelling en gereedschapsloos verschuifbare geleidebekken
- Veiliger: Door snelrem en herinschakelbeveiliging
- Op het materiaal afgestemd: MMC Electronic voor optimaal werken en temperatuurbewaking
- Geïntegreerd: In de freestafel geïntegreerde spaanafzuiging voor slangdiameter D 27 en D 36

Gebruik

- Randen afronden, afkanten, groeven en profielen frezen
- Beslagen infrezen
- Met het geleidesysteem groeven maken in achterwanden, lijsten aanbrengen of gipskarton frezen (vouwkanttechniek)
- Gatenrijen maken in de meubelbouw met het gatenrijsysteem LR 32
- Houtverbindingen maken met de VS 600

Technische gegevens• Aansluiting stofafzuiging Ø : 27/36 mm

Leveringsomvang• Systainer SYS3 M 237• Plug-it kabel 4 mtr• Zijaanslag met fijninstelling SA-OF 1010/MFK• Accessoireset ZS-OF 1010 M• Lichtmodule LM-OF 1010 R• Spantang ø 8 mm• Steeksleutel SW 19