Burghouwt



SPAANPLAATSCHROEF SPAX RVS-A2 S-PUNT 3,0 PLATKOP TORX10 VOLDRAAD

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6001G
Aandrijving	Torx 10 T-STAR plus
Afwerking	Blank
Merk	SPAX
Kwaliteit	A2
Materiaal	RVS
Model kop	Plat verzonken (kop)
Model schroefpunt	S-punt
Soort draad	Golfsnedeprofiel
Voldraad/Deeldraad	Voldraad
Diameter	3 mm
Diameter kop	6 mm
Soort product	Spaanplaatschroef

Omschrijving

Universele schroef roestvast staal A2

• SPAX RVS A2 biedt zekerheid tegen corrosie!• Toepassing: buitentoepassingen - blootgesteld aan weersinvloeden

De bijzondere krachtaangrijping – de aandrijving – is een zogenaamde binnenzesrond. In vergelijking met minder nauwkeurig passende aandrijvingen, zoals de Phillips of kruiskop, bedraagt het aangrijpingsoppervlak bij onze T-STAR plus een veelvoud en zitten de T-STAR-bits altijd optimaal in de schroefkop. De daaruit resulterende optimale, nauwkeurige krachtoverdracht van de accuschroevendraaier op de schroef door T-STAR plus zorgt daardoor voor eenvoudig en enorm vlot werken, en dat veel efficiënter dan bij alle andere aandrijvingen. Dat betekent voor u: Het lastige wegschieten van de bit uit de schroefkop is verleden tijd, u kunt grote schroefklussen in de kortst mogelijke tijd voltooien!

Voor de montage van raam- en deurkozijnen van kunststof en aluminium profielen is een kopvorm vereist, die aan de ene kant hoge doortrekkrachten kan weerstaan en aan de ander kant niet teveel uitsteekt. Aan beide voorwaarden wordt door onze platverzonken kop perfect voldaan. Die wordt toegepast bij onze SPAX-RA voldraadschroef, die wordt gebruik voor plugloze bevestiging van raam- en deurkozijnen. De aandrijving vindt zoals zo vaak plaats via de den T-STAR plus-krachtaangrijping. Dat betekent voor u: Geen storende schroefkoppen aan de binnenzijde van raam- en deurkozijnen.

In tegenstelling tot deeldraad strekt voldraad zich bij de meeste van onze voldraadschroeven uit over de volledige of praktisch volledige lengte van de schroef, van de punt tot de

kop. Hoe meer draadgangen een schroef heeft, des te groter de trek- en drukkrachten zijn die over deze schroeven kunnen worden afgeleid. Dat benutten wij vooral in de constructieve houtbouw, waar onze voldraadschroeven worden toegepast voor zwaar belastbare houtverbindingen. Dat betekent voor u: Houtverbindingen met voldraadschroeven kunt u qua belastbaarheid volledig vertrouwen, geen toepassing van lelijk verzinkt beslag vereist.

Terwijl de punten van gangbare schroeven gewoon spits zijn, biedt onze SPAX met de S-punt weer een bijzonder detail. De S-punt onderscheidt zich door een golfprofiel, dat tot in de voorste flanken van de schroefdraad is gevormd. Wanneer u de schroef aanzet en de accuschroevendraaier start, grijpt deze schroefdraad direct aan op het hout en trekt deze de schroef moeiteloos in het hout. Hierdoor kan ongelofelijk snel worden gewerkt zonder dat het werkstuk door wegschieten van de schroefpunt wordt bekrast. Dat betekent voor u: Geen wegschieten meer op harde en gladde houten oppervlakken, u bespaart bij grote schroefklussen veel tijd omdat het voorboren volledig vervalt.

De afkorting A2 bij onze roestvaststalen schroeven heeft betrekking op de staallegering. ""A"" staat voor austeniet, een mengsel van ijzer, koolstof en de legeringselementen chroom, nikkel en molybdeen. De 2 (1-5) staat voor de legeringsgraad, het gehalte aan chroom en nikkel. Schroeven in de uitvoering roestvast staal A2 bieden een hoge bescherming tegen corrosie en hebben een gemiddelde sterkte. Ze zijn daarentegen slechts in geringe mate bestand tegen zeewater en zuren. Ze worden daarom gebruikt voor buitentoepassingen buiten kustgebieden en vervullen daar lang en betrouwbaar hun diensten. Dat betekent voor u: Met onze schroeven van roestvast staal A2 bent u buiten kustgebieden bij nagenoeg alle bouwwerken corrosietechnisch optimaal toegerust.

Producten

Artikelnr.	Attributen	Product name
343991	Lengte: 16 mm	Spaanplaatschroef spax rvs-a2 s-punt 3,0x16mm platkop torx10 voldraad
343992	Lengte: 30 mm	Spaanplaatschroef spax rvs-a2 s-punt 3,0x30mm platkop torx10 voldraad