Burghouwt



BRANDWEREND DEURROOSTER KADER ALUMINIUM 500X300MM GRIJZE LAMELLEN DD35-57MM

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6021122
Merk	GAVO
Deurdikte	35 - 57 mm
Kleur	GRIJS - BLANK
Luchtdoorlaat in cm2	1170
Materiaal	Aluminium - Brandvertagende kunststof lamellen
Uitvoering	Inbouw
Breedte	500 mm
Hoogte	300 mm
Toepassing rooster	Binnendeuren
Afsluitbaar	Nee
Soort product	Brandwerend deurrooster
Afwerking	Geanodiseerd

Omschrijving

Brandvertragend deurrooster

Deurroosters vervaardigd van grijze kunststof lamellen, welke zijn gevuld met een materiaal dat bij een temperatuur van 120° Celsius opzwelt en op die manier de toevoer van zuurstof verhinderd, zodat er geen trekgat ontstaat. Voorzien van geanodiseerd aluminium kader.

ToepassingAls toe- en afvoerrooster in deuren. Op deze wijze fungeert het rooster als een statische brandklep. Niet geschikt voor buitendeuren en/of industriële toepassingen, waar agressieve omstandigheden heersen,

Standaard• Naturel geanodiseerd kader met bijbehorend tegenkader.• Geschikt voor deuren tussen min. 35 mm. en max. 57 mm.• Verzonken bevestigingsgaten met bijbehorende patentboutjes.• 60 min. brandwerend volgens EN1634-1.• Vlakliggende lamellen• Hoogte-/breedtemaat veelvoud van 25mm.• Montagehandleiding bijgesloten.

Technische details• Sparing = B/H+3 mm.• Stap van de lamel : 19 mm.• Vrije doorlaat : 86%.• K-factor : 3,3