Burghouwt




# BRANDWEREND DEURROOSTER KADER ALUMINIUM 600X600MM GRIJZE LAMELLEN DD35-57MM

Bekijk in onze webshop

## Kenmerken

| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Artikelnr. | 6021127 |
| Merk | GAVO |
| Deurdikte | 35 - 57 mm |
| Kleur | GRIJS - BLANK |
| Luchtdoorlaat in cm2 | 2840 |
| Materiaal | Aluminium - Brandvertagende kunststof lamellen |
| Uitvoering | Inbouw |
| Breedte | 600 mm |
| Hoogte | 600 mm |
| Toepassing rooster | Binnendeuren |
| Afsluitbaar | Nee |
| Soort product | Brandwerend deurrooster |
| Afwerking | Geanodiseerd |

## Omschrijving

Brandvertragend deurrooster

Deurroosters vervaardigd van grijze kunststof lamellen, welke zijn gevuld met een materiaal dat bij een temperatuur van 120° Celsius opzwelt en op die manier de toevoer van zuurstof verhinderd, zodat er geen trekgat ontstaat. Voorzien van geanodiseerd aluminium kader.

ToepassingAls toe- en afvoerrooster in deuren. Op deze wijze fungeert het rooster als een statische brandklep. Niet geschikt voor buitendeuren en/of industriële toepassingen, waar agressieve omstandigheden heersen,

Standaard• Naturel geanodiseerd kader met bijbehorend tegenkader.• Geschikt voor deuren tussen min. 35 mm. en max. 57 mm.• Verzonken bevestigingsgaten met bijbehorende patentboutjes.• 60 min. brandwerend volgens EN1634-1.• Vlakliggende lamellen• Hoogte-/breedtemaat veelvoud van 25mm.• Montagehandleiding bijgesloten.

Technische details• Sparing = B/H+3 mm.• Stap van de lamel : 19 mm.• Vrije doorlaat : 86%.• K-factor : 3,3