
Burghouwt



BRANDWERENDE STEENWOLPLAAT ORYX 1000X600X50MM ENKEL

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6025280
Merk	ORYX
Materiaal	Steenwol - brandwerende coating enkel
Breedte	600 mm
Dikte	50 mm
Lengte	1000 mm
Soort product	Steenwolplaat
Type	Batts
Brandwerendheid	Tot 60 minuten

Omschrijving

ORYX Batts enkel

ORYX BATTS Single zijn steenwol platen met een nominale dikte van 50 mm en een volumieke massa van ca. 150 kg/m³. Op deze steenwolplaten is aan één zijde de endotherme brandwerende coating HENSOMASTIK 5 KS aangebracht.

ORYX BATTS Single kunnen gebruikt worden voor alle types buis- enkabeldoorvoeringen in wanden en vloeren.

Eigenschappen• CE-label voor brandwerende toepassingen• ORYX® Batts Single: geteste constructies tot brandweerstand EI 60 (EN 13501-2)• Onbrandbaar Klasse A1 (EN 13501-1) • UV en weerbestendig • Duurzaam • Akoestisch isolerend • Mechanisch belastbaar • Bevatten geen oplosmiddelen of weekmakers en zijn halogeenvrij • Bestand tegen olie en benzine • Bestand tot -20°C

Toepassing• In wanden bestaande uit metselwerk, beton of cellenbeton• In lichte scheidingswanden • In vloeren bestaande uit beton-of cellenbeton -• Realiseren van doorvoeringen van kabels-, kabelbundels, kabelgoten, kunststofbuizen en geïsoleerde of ongeïsoleerde metalen buizen • Binnen-en buiten toepassing