

SLUITVOLGORDEREGELAAR DORMA G96 GSR/EMF2 PASSIEVE DEURBREEDTE >700MM

Bekijk in onze
webshop



Omschrijving

Deze sluitvolgorderegelaar zorgt niet alleen voor de juiste volgorde bij het sluiten van dubbele aanslagdeuren, hij biedt tevens via een elektromechanische vastzetinrichting de mogelijkheid, het vastzetpunt van de deuren individueel te kiezen.

De vastzetpunten voor beide deuren liggen tussen ca. 80° en 120°.

Bij een alarm of spanningsuitval wordt de vastzetting opgeheven en de deur door de deurdranger gesloten. De aansturing geschiedt via externe rookmeldcentrales. Door de instelbare houdkracht (zonder gereedschap) kan de vastzetting ook handmatig probleemloos worden opgeheven.

De glijarm-sluitvolgorderegelaar G 96 GSR-EMF kan met alle deurdrangergroottes van de ITS 96 worden gecombineerd.

Bij grote en zware deuren en deuren breder dan 2.500 mm adviseren wij, in plaats van de elektromechanische vastzetinrichting, toepassing van deurmagneten EM

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6025499
Merk	DORMAKABA
Kleur	Zilver
Deurbreedte zwaarte 2-4	1450 - 2200 mm
Deurbreedte zwaarte 3-6	1450 - 2800 mm
Deurdikte zwaarte 2-4	40 mm
Deurdikte zwaarte 3-6	50 mm
Soort product	Inbouw glijarm sluitvolgorderegelaar
Toepassing	Deurdranger ITS96 - ITS96FL
Vastzetinrichting	Elektromechanische vastzetinrichting
Type	G 96 GSR-EMF
Draairichting	Gelijke uitvoering voor DIN linkse en DIN rechtse deuren
Montagewijze niet scharnierzijde	Niet van toepassing
Montagewijze scharnierzijde	Inbouw bovendorpel

Gerelateerde producten



VERBINDINGSELEM
ENT DORMA TBV
ITS96 G96 GSR

Artikelnr.6025500