Burghouwt

BRANDWERENDE PIJPSCHAAL ROCKWOOL 810 ALU DIAMETER 42-25MM



Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6025544
Merk	ROCKWOOL
Materiaal	Steenwol
Diameter	42 mm
Dikte	25 mm
Lengte	1000 mm
Soort product	Pijpschaal
Type	810
Brandwerendheid	Onbrandbaar

Omschrijving

Rockwool 810 pijpschaal ALU

ROCKWOOL 810 is een rotswol pijpschaal geschikt voor het thermisch en brandwerend isoleren van verwarmingsleidingen, sanitaire leidingen en brandwerende doorvoeringen. De pijpschaal is bekleed met een glasvezelversterkte aluminium. Thermische, brandwerende en akoestische isolatie in één :

Sector • Utiliteit / HVAC• Bouw

Extra informatie• Eenvoudige en snelle montage; voorzien van zelfklevende overlap• Goede pasvorm, minimaal naadverlies• Uitgebreid gamma aan diktes en diameters• Geschikt voor metalen, kunststof en inox leidingen

Toepassing Deze pijpschaal is geschikt als thermische en akoestische isolatie van verwarmingsleidingen en sanitaire leidingen.

VerwerkingDe isolatieschalen strak en sluitend aanbrengen zonder openstaande naden, de langsnaden naar beneden gekeerd. Fixeer de langsnaad met de zelfklevende alu-overlap. De kopse naden worden bij voorkeur afgewerkt met een zelfklevende aluminiumtape. Indien er condensatie kan optreden, dient de isolatie te worden voorzien van een supplementaire dampremmende laag.