Burghouwt



KIERSTANDHOUDER BINNENDRAAIEND RVS VLOER

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6025644
Afwerking	Geborsteld
Merk	DX
Kleur	Blank
Materiaal	RVS massief
Afmeting	Rond 52 - lengte 141 uitgeschoven pen 75 mm
Veiligheidsklasse (SKG)	Aanvullende inbraakwering
Model	Rond
Soort product	Kierstandhouder
Type	DX DBS V1 (Exceptor)
Verpakt	Inclusief bevestigingsmateriaal en 'Voidex' voor verzonken montage in de vloer

Omschrijving

Exceptor® deurbeveiliging is een kierstandhouder die in de vloer gemonteerd wordt. Bij onverwacht bezoek kan met de punt van de schoen gemakkelijk de ontspanknop ingedrukt worden waardoor de pen naar boven komt. De deur kan zo op een kier geopend worden. Is het veilig? Dan druk je de pen gemakkelijk met je voet weer terug en laat je iemand met een goed gevoel binnen.Optionele toepassingenEen Exceptor® kierstandhouder is ook in te zetten als:

- Extra obstakel tegen inbraak via de voordeur, door de pin standaard omhoog te zetten;
- Luxe deurvastzetter bij bijvoorbeeld terras- of andere toegangsdeuren

Voordeel van vloermontageIn tegenstelling tot de traditionele kierstandhouder, wordt de Exceptor® kierstandhouder in de vloer gemonteerd. Het grote voordeel hiervan is dat bij een poging tot inbraak het deurkozijn en de deur onbeschadigd blijven. Zo blijft de financiële schade van een poging tot inbraak of woningoverval beperkt.Daarnaast is een traditionele kierstandhouder in een aantal deursituaties lastig te monteren, bijvoorbeeld bij:

- Kunststof kozijnen; ongeschikt voor bevestiging
- Driepuntssluitingen; schroeven van de kierstandhouder kunnen de werking belemmeren
- Te smalle kozijnen; geen stevige inbraakwerende bevestiging mogelijk
- Voordeur ligt niet gelijk met of te diep in het kozijn; montage niet mogelijk

Om je toch te kunnen wapenen tegen een woningoverval biedt de Exceptor® in deze situaties een perfecte uitkomst.Stenen of houten kruipluik?Geen enkel probleem. Exceptor® kan ook bij deze situaties gemonteerd worden.

Desgewenst is het kruipluik op de plek van de Exceptor® aan de onderzijde op te dikken met een stuk hout.