Burghouwt



BRANDWERENDE KNEEDBAARKOORD BOSTIK FP360 ROOD 5 STUKS 200MM

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6030480
Merk	BOSTIK
Materiaal	Siliconenbasis
Diameter	15 mm
Lengte	200 mm
Soort product	Kneedbaar koord
Toepassing	Doorvoergaten
Type	FP360
Brandwerendheid	Tot 2 uur

Omschrijving

BOSTIK FP 360 PUTTY CORD

KNEEDBARE EN HERBRUIKBARE BRANDWERENDE PUTTY OP BASIS VAN SILICONEN

Bostik FP 360 Kneedbaar Koord is een brandwerende en kneedbare stopverf op basis van siliconen die met de handverwerkt kan worden en herbruikbaar is omdat het niet uithardt. Bostik FP 360 Kneedbaar Koord heeft licht uitzettende eigenschappen voor optimale brandbeveiliging.

Voordelen• CE-markering• Brandclassificaties tot 120 minuten• Geen uitstoot, milieu- en gebruiksvriendelijk• Zeer eenvoudig te installeren• Brandafdichting rond leidingen zonder of met l23minimale ruimte rondom (max. 10 mm)

ToepassingBostik FP 360 Kneedbaar Koord is een gemakkelijk aan te brengen afdichtingsstopverf, speciaal om aan te brengen rond lastige doorvoergaten met een krappe opening waar geen ruimte is voor conventionele brandwerende kit, of waar deze moeilijk is aan te brengen. Met deze kneedbare stopverf dekt u de ruimte rondom de leidingen af, waarbij u geen rekening hoeft te houden met de vereiste diepte. Bostik FP 360 Kneedbaar Koord herstelt de brandwerendheid van scheidingswanden en voorkomt in geval van brand het verspreiden van rook en vuur. Bovendien is het geluidsisolerend en laat geen lucht door.

Eigenschappen• Gecertificeerd volgens de meest recente Europese normen EN 1366-3• CE-markering volgens ETAG

026-2• Brandwerend gedurende 120 minuten, ook qua isolatie.• Brandafdichting zonder minimale ringbreedte rond leidingdoorvoeringen• Voor kabels en leidingen van staal, koper en alupex• Zorgt voor goede brandwerendheid van leidingdoorvoeringen in een scheidingswand van plaatmateriaal, een wand van baksteen of beton en ineen betonnen vloer• Voorkomt het binnendringen van koude en warme rook• Zelfklevend en zeer eenvoudig aan te brengen zonder gereedschap• Ongevoelig voor vocht, dus ook bruikbaar in natte ruimtes• Hardt niet uit en sluit goed af• Indien nodig vormbaar• Milieu- en gebruiksvriendelijk, bevat geen oplosmiddelen of vluchtige organische stoffen (VOC)

Technische gegevens• Inhoud : 5 van 200mm• Verwerkingstemperatuur : +4°C tot +40°C• Leidingtemperatuur : -70°C tot +120°C