Burghouwt



BRANDWERENDE OPVULPLAAT BOSTIK FP 350 DIAMETER 59MM

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6030483
Merk	BOSTIK
Materiaal	Grafiet
Diameter	59 mm
Dikte	3.8 mm
Soort product	Opvulplaat
Toepassing	Herstellen wanden
Type	FP 350
Brandwerendheid	< 120 min.

Omschrijving

BOSTIK FP 350 GRAPHITE PLATE

EEN ZELFKLEVEND GRAFIETPLAATJE VOOR INBOUWDOZEN IN HOLLE WANDEN

De Bostik FP 350 Graphite Plate is een grijs voorgevormd, zelfklevend, opschuimend plaatje waarmee de brandwerendheid van tussenwanden wordt hersteld als deze zijn doorboord voor het installeren van kunststof inbouw-/wandcontactdozen. In geval van brand zet de Bostik PF 350 Graphite Plate door hitte onmiddellijk uit en sluit de doos af, waardoor brand en rook worden tegengehouden. Het plaatje is ook getest met aangesloten kabels en leidingen om te voorkomen dat rook en vuur via de installatiebuizen in andere dozen kunnen doordringen. De Bostik FP 350 Graphite Plate herstelt de brandwerendheid van tussenwanden voor 120 minuten.

CE certificering voor brandwering volgens ETA: ETA 19/0389

Voordelen• CE-markering• Snel uitzettend grafietmateriaal• Klaar voor gebruik• Zeer snel en eenvoudig te installeren• Geschikt om wandcontactdozen aan weerszijden l23van een wand te monteren

ToepassingDe Bostik FP 350 Graphite Plate wordt gebruikt om de brandwerendheid van tussenwanden te herstellen als er gaten in zijn gemaakt voor het installeren van kunststof inbouw-/wandcontactdozen. Het plaatje is toepasbaar voor holle wanden met gaten aan één of aan beide zijden, zoals vaak wordt toegepast om wandcontactdozen tegenover elkaar te monteren.

Technische gegevens• Expansiteit : 5 min.• Optimale expansitemperatuur : 550°C