Burghouwt



BRANDWERENDE COATING FP 312 BOSTIK 8LTR

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6030484
Basis bestandsdeel	Polymeer met inerte vulstoffen
Binnengebruik	Ja
Brandwerend	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	BOSTIK
Inhoud	8 ltr
Kleefvrij	Na maximaal 75 minuten
Kleur	Wit
Overschilderbaar	Ja
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +80°C
Soort product	Brandwerende coating
Type	FP 312

Omschrijving

BOSTIK FP 312 FIRE RETARDANT COATING

BRANDVERTRAGENDE ABLATIEVE COATING

BOSTIK FP 312 FIRE RETARDANT COATING is een verkwast- en verspuitbare coating die wordt gebruikt op minerale vezels. De coating zorgt voor een sterke, flexibele en witte afwerking van het oppervlak, vermindert delaminatie en verhoogt de stabiliteit van steenwol bij het aanbrengen van kleefmiddelen en afdichtmiddelen. Het voorkomt de verspreiding van vuur en rook en beschermt de minerale vezels tegen brandpenetratie en vermindert het de temperatuurstijging en warmtegeleiding.Het kan op de meeste oppervlakken worden aangebracht en kan worden gecombineerd met andere producten zoals Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic, Bostik 320 Fire Batt en Bostik FP 340 Pipe Wrap.

Voordelen • CE-markering• Eenvoudig aan te brengen met kwast of spuit• Hoge geluidsisolatie• Gecertificeerd volgens de meest recente Europese normen EN 1366-3 & 4• CE markering volgens ETAG 026-2&3• Tot 4 uur brandwerendheid• Permanent flexibel• De coating die op minerale vezels wordt aangebracht, is geclassificeerd voor alle soorten constructies met of zonder doorvoeringen in de bouw• Kan in onbeperkte lengtes worden gebruikt in muren met hoogtes tot 1200 mm en in vloeren met breedtes tot 120 mm• Mag in gipswanden worden geïnstalleerd zonder omlijsting rond de opening • Overschilderbaar met de meeste watergedragen en alkydverven • Makkelijk schoon te maken • Bij volledige uitharding bestand tegen water en vorst• Voldoet aan de vereisten van het M1-protocol• A+ Franse VOC Regulering• Emicode EC1Plus

ToepassingenBostik FP 312 Fire Retardant Coating is ontworpen om rechtstreeks te spuiten op minerale vezels. De coating biedt na het opdrogen een sterke, flexibele en witte afwerking van het oppervlak. Bij de installatie van steenwol vermindert de uitgeharde afdichtende coating de delaminatie en verhoogt het de stabilitiet van het oppervlak voor het aanbrengen van kleefmiddelen en afdichtmiddelen voor de bevestiging ervan. Steenwol gecoat met Bostik FP 312 Fire Retardant Coating voorkomt de verspreiding van vuur en rook door openingen in brandwerende muren en vloeren te voorkomen, ook waar openingen worden gevormd om de installatie van meerdere doorvoeringen voor gebouwvoorzieningen mogelijk te maken.Door de ablatieve eigenschap van Bostik FP 312 Fire Retardant Coating is het product bestand tegen vlamverspreiding en beschermt de minerale vezels tegen brandpenetratie door de permeabiliteit van de minerale vezelkern aanzienlijk te verminderen en de doorgang van hete gassen te voorkomen, waardoor de temperatuurstijging op de niet-vuurzijde en de warmtegeleiding door de doorvoeringen wordt verminderd. Het systeem behoudt ook de akoestische ontwerpprestaties. Geschikt voor de meeste oppervlakken, inclusief beton, metselwerk, staal, gips, glas, kunststof en de meeste nietporeuze oppervlakken. Bostik FP 312 Fire Retardant Coating kan worden aangebracht in combinatie met b.v. Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic, Bostik 320 Fire Batt en Bostik FP 340 Pipe Wrap.

HoudbaarheidBewaar in ongeopende verpakking in droge omstandigheden tussen +10 en + 30 ° C. Vermijd vorst en extreme temperaturen. Houdbaarheid 12 maanden na productie. Is beperkt houdbaar nadat de verpakking is geopend.

Gerelateerde producten



WEGWERP BLOKWITTER COPENHAGEN PRO 3X12CM VARKENSHAAR KUNSTSTOF STEEL

Artikelnr.691037



WERKHANDSCHOEN OXXA X-PRO-FLEX MAAT 10/XL NITRIL COATING ZWART/GRIJS

Artikelnr.239112