Burghouwt



BRANDWERENDE GRAFIETBAND BOSTIK FP 340 DIAMETER 55MM

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6030488
Merk	BOSTIK
Toepassing dichtingsmaterialen	Scheidingswanden - Vloeren
Diameter	55 mm
Soort product	Grafietband
Type	FP 340
Brandwerendheid	Tot 4 uur

Omschrijving

BOSTIK FP 340 PIPE WRAP

FLEXIBELE GRAFIETBAND DIE UITZET BIJ BRAND EN KIEREN EN OPENINGEN AFDICHT

BOSTIK FP 340 PIPE WRAP is gemaakt van een reactieve opschuimende strip van grafiet die reageert op hitte. De brandhuls wordt volledig om een (geïsoleerde) buis aangebracht en met tape vastgezet. De kier rond de huls wordt afgedicht met Bostik FP370 Fireseal Mortar of Bostik FP320 Fire Batt.

CE certificering voor brandwering volgens ETA : ETA 19/0390

Voordelen• Tot 240 minuten brandwerendheid• Geclassificeerd voor brandwerende afdichting in alle soorten constructies • Zeer goede geluidsisolatie• Zeer eenvoudig te installeren• Geen uitstoot, milieu- en gebruiksvriendelijk• CE-markering• Voor kunststof buizen en metalen buizen met brandbare isolatie en/of kabels• Onbeperkt te bewaren (onder de juiste omstandigheden)

ToepassingBostik FP 340 Pipe Wrap is een flexibele band/sleeve met een zeer groot uitzettingsvermogen in geval van brand. Dit band op basis van grafiet zet uit door hitte en sluit kieren rondom zacht wordende kunststof buizen en brandbare buisisolatie af. De Bostik FP 340 Pipe Wrapband wordt om een (geïsoleerde) buis aangebracht en met tape vast gemaakt. De kieren rond het band worden afgedicht met Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic. Bostik FP 340 Pipe Wrap is ook te gebruiken in een Bostik FP 320 Fire Batt.

Bostik FP 340 Pipe Wrap is ontwikkeld om de brandwerendheid van scheidingswanden en vloeren te behouden als hierin gaten zijn gemaakt voor het doorvoeren van kunststof buizen of metalen buizen met brandbare isolatie en is te gebruiken in gips, metselwerk en beton. Bostik FP 340 Pipe Wrap voorkomt de verspreiding van warmte, rook en vuur naar het volgende compartiment.

HoudbaarheidDe houdbaarheid is onbeperkt bij temperaturen tussen +5 en +30°C.