



BRANDVERTRAGENDE ACRYL.KIT FP 310 BOSTIK KOKER WIT 310 ML

Bekijk in onze
webshop



Omschrijving

BOSTIK FP 310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC

BRANDWERENDE 1-COMPONENT OPSCHUIMENDE
ACRYLAATKIT

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic is een brandwerende één-component acrylaatkit, speciaal ontworpen voor brandwerend afdichten. Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic schuimt op bij opwarming en zorgt voor een efficiënte afdichting tegen brand, rook en gas. Onder atmosferische omstandigheden hardt het afdichtingsmiddel uit en behoudt een zekere mate van elasticiteit voor voegbeweging. Thermische activering vindt plaats bij ca. 180°C en het materiaal schuimt dan op. Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic creëert bij blootstelling aan brand een robuuste brandwerende afdichting door de vorming van een duurzame opgeschuimde koollaag en verhindert de doorgang van vuur en rook gedurende een periode van maximaal 4 uur. Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic biedt een zeergoede geluidsisolatie.

Voordelen• CE-markering• Uitstekende verwerkbaarheid en afwerking• Tot 4 uur brandwerendheid• Zeer hoge geluidsisolatie• Milieu- en gebruiksvriendelijk

ToepassingenBostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic is ontworpen om de verspreiding van vuur en rook via voegen en openingen in brandwerende muren en vloeren te voorkomen, inclusief openingen rondom bouwdoorvoeringen. Geschikt voor de meeste oppervlakken, waaronder beton, metselwerk, staal, gipsplaat, kunststof en

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6030493
Basis bestandsdeel	Acryl
Binnengebruik	Ja
Brandvertragend	Ja
Merk	BOSTIK
Inhoud	310 ml
Kleur	Wit
Overschilderbaar	Ja
Soort product	Brandwerende acrylaatkit
Type	FP 310 Intumescent acoustic acrylic

de meeste niet poreuze oppervlakken. Het product kan worden toegepast in combinatie met bijvoorbeeld Bostik FP 330 Pipe Collars, Bostik 340 Pipe Wraps en Bostik FP 320 Fire Batts. Droog bewaren in ongeopende verpakking tussen +5 en +30 °C. Houdbaarheid 18 maanden na productie. Heeft een beperkte houdbaarheid na het openen van de verpakking.

Verzeker u van de juiste brandwerendheid voor uw toepassing door de classificatie- en testrapporten te raadplegen.

Eigenschappen • Gecertificeerd volgens de meest recente Europese normen EN 1366-3 en EN 1366-4 • CE markering volgens ETAG 026 deel 2 & 3 • Brandwerendheid tot 4 uur • Voegbeweging tot 12,5% • Gemakkelijk te verwerken en af te werken • Overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven • Gemakkelijk te reinigen • Hardt snel uit, kleefvrij na 1 uur • A+ France VOC Regulering • M1 Protocol • Emicode EC1Plus • 18 maanden houdbaar (onder de juiste omstandigheden)

Houdbaarheid Droog bewaren in ongeopende verpakking tussen +5 en +30 °C. Houdbaarheid 18 maanden na productie. Heeft een beperkte houdbaarheid na het openen van de verpakking.

Gerelateerde producten



TUIT STANDAARD
TBV LIJM EN KIT
ZWALUW
TRANSPARANT

Artikelnr.576247



TUIT HOEK 45GR
TBV LIJM EN KIT
ZWALUW
TRANSPARANT

Artikelnr.576249



AFSLUITDOP
KITKOKER ZWALUW
TRANSPARANT

Artikelnr.576254