Burghouwt



BRANDWERENDE ISOLATIEPLAAT BOSTIK FP 320 1200X600X50MM

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6030494
Merk	BOSTIK
Materiaal	Steenwol - brandwerende coating dubbel
Breedte	600 mm
Dikte	50 mm
Lengte	1200 mm
Soort product	Brandwerende isolatieplaat
Type	FP 320
Brandwerendheid	Tot 4 uur

Omschrijving

BOSTIK FP 320 FIRE BATT

BRANDWERENDE STEENWOLPLAAT MET HOGE DICHTHEID

BOSTIK FP 320 FIRE BATT is een steenwolplaat met een hoge dichtheid. De plaat is aan twee zijden gecoat met Bostik FP 312 Fire Retardant Coating en speciaal ontworpen om de brandwerendheid van scheidingswanden en vloeren te behouden in het geval van extra te installeren doorvoeringen. BOSTIK FP 320 FIRE BATT is ontworpen om de verspreiding van vuur en rook door openingen en doorvoeringen (voor bijvoorbeeld leidingen en kabels) in brandwerende muren en vloeren te voorkomen en behoudt daarnaast de akoestische ontwerpprestaties in wanden en vloeren.

BOSTIK FP 320 FIRE BATT moet worden gebruikt in combinatie met Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic, voor de afdichting rondom de doorvoeringen en de omliggende constructie.

CE certificering voor brandwering volgens ETA : ETA 19/0392

Voordelen• CE-markering• Geclassificeerd voor alle soorten constructies• Tot 4 uur brandwerendheid• Hoge geluidsisolatie• Erg snel een eenvoudig te installeren• Permanent flexibel

ToepassingBostik FP 320 Fire Batt is ontworpen om de verspreiding van vuur en rook te voorkomen door openingen en doorvoeringen (voor bijvoorbeeld leidingen en kabels) in brandwerende muren en vloeren. Bostik FP 320 Fire Batt behoudt daarnaast de akoestische ontwerpprestaties in

wanden en vloeren.

Ter plaatse moet Bostik FP 320 Fire Batt worden gebruikt incombinatie met Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylicvoor afdichting rondom de doorvoering en de omliggendeconstructie.