Burghouwt

BRANDMANCHET BOSTIK FP 330 PIPE COLLAR DIAMETER 75X30MM



Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6030495
Merk	BOSTIK
Kleur	Wit
Materiaal	Staal - Grafiet
Toepassing dichtingsmaterialen	Sparingen in wanden vloeren en plafonds
Breedte	30 mm
Diameter	75 mm
Soort product	Manchet
Toepassing	Kunststof leidingen
Type	FP 330
Brandwerendheid	Tot 4 uur

Omschrijving

BOSTIK FP 330 PIPE COLLAR

BRANDMANCHET DIE DE LEGE RUIMTE OPVULT WANNEER LEIDINGEN OF ISOLATIE SMELTEN

BOSTIK FP 330 PIPE COLLAR is een stalen brandmanchet met een inlay van grafiet die lege ruimtes opvult bij brand. Het is ontworpen om rond kunststof leidingen te plaatsen en heeft een eenvoudig vergrendelingsmechanisme. De manchet zorgt ervoor dat de brandwerendheid van wanden en vloeren behouden blijft waar kunststof leidingen en brandbare leidingisolatie de constructie doorboren.

CE certificering voor brandwering volgens ETA : ETA 19/0391

Voordelen• Tot 240 minuten brandwerendheid• Geclassificeerd voor brandwerende afdichting in alle soorten constructies• Uitstekende geluidsisolatie• Zeer eenvoudig te installeren• Geen uitstoot, milieu- en gebruiksvriendelijk• CE-markering• Voor kunststof buizen en metalen buizen met brandbare isolatie en/of kabels• Onbeperkt te bewaren (onder de juiste omstandigheden)

ToepassingBostik FP 330 Pipe Collar is een brandmanchet en zet bij brand uit om lege ruimtes op te vullen die zijn ontstaan door het smelten van plastic en het verbranden van brandbare leidingisolatie. De Bostik FP 330 Pipe Collar bestaat uit een tweedelig, wit gecoate, ronde stalen behuizing die ontworpen is om rond kunststof leidingen te plaatsen. De manchetten hebben een veilig en eenvoudig vergrendelingsmechanisme. De stalen huls bevat een uitzettend materiaal op basis van grafiet dat bij blootstelling

aan warmte de lege ruimtes vult die zijn ontstaan door brandbare leidingen en leidingisolatie die door brandwerende wanden en vloeren lopen.

Bostik FP 330 Pipe Collar zorgt ervoor dat de brandwerendheid van flexibele en massieve wanden en vloerconstructies behouden blijft op plekken waar kunststof leidingen en brandbare leidingisolatie liggen. De brandmanchet wordt rond de pijp geplaatst en verankerd. In betonvloeren is er slechts één Bostik FP 330 Pipe Collar nodig. Bij doorvoeringen door de muur is aan beide zijden een brandmanchet vereist. Bostik FP 330 Pipe Collar voorkomt de verspreiding van warmte, rook en vuur naar het volgende compartiment.

HoudbaarheidHoudbaarheid is onbeperkt indien opgeslagen bij temperaturen tussen +5 en + 30 ° C.