Burghouwt



LIJMSPRAY FRENCKEN CS1534 SPRAY & GO STARTSET: DRUKVAT+SLANG+PISTOOL

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6205028
Afdamptijd	30 sec.
Basis bestandsdeel	SBR - Hars
Binnengebruik	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	FRENCKEN
Inhoud	22,1 ltr
Kleur	Transparant
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +70°C
Waterbestendig	Ja
Opentijd	4 h
Vochtbestendig	Ja
Soort product	Startset
Type	CS1534
Droogtijd	48 h
Verwerkingstemperatuur	Ideaal tussen +10°C en +25°C

Omschrijving

CS1534 Spray&Go Startset

GO4SPRAY

• Ultra snelle webspray• Transparant• Gebruiksklaar• Permanent of tijdelijke snelle verlijming• Tot 4 uur open tijd• Diverse materialen• Zachte isolatie dampscherm, folie, EPS/XPS• Dichloormethaan- en methyleenchloride vrij

CS1534 contact spuitlijm is een snelle (webspray) voor het bevestigen van lichte, zachte, flexibele, indrukbare materialen op alle courante ondergronden in de bouw. Bespaar tijd en kosten tijdens alle bouwfasen en maximaliseer de isolatiewaarde van uw gebouw!

• Zachte isolatie: minerale wol (glaswol, rotswol, houtwol), vlokkenschuim.• Harde isolatie: EPS & XPS indien plaat en ondergrond perfect vlak zijn• Folie: bouwfolie (incl. PE & PP), dampschermen, randfolie, DPC, noppenmembraan.• Niet voor dakmembranen, zwembadliner of andere weekmaker bevattende materialen.• Buitentoepassingen dewelke onderhevig zijn aan wind en vocht, dienen definitief afgeschermd te worden binnen de 2 weken.

Inhoud• CS1534 Spray & Go canister• Slang 4 meter• Ergo Grip Pistool• Cleaning adapter• Remover 16 spray• Aandrukrol

Na aanschaf van de Startset kunt u het drukvat met lijmspray los bestellen.

Let op !!!Niet geschikt voor het verlijmen van dakmembranen, membranen dieweekmakers bevatten (zoals zwembad liner, skai kunstleder), dakisolatie,zachte zwembadisolatie, Teflon®, noch voor toepassingen waarslechts puntcontact tussen de oppervlakken kan bekomen worden.Niet geschikt voor het verlijmen van isolatiematerialen die nadienoverpleisterd worden. (kunststoffen eerst testen).

Gerelateerde producten



REINIGINGSDOEKJES FRENCKEN BUS A 80 STUKS 200X300MM

Artikelnr.570509



WERKHANDSCHOEN OXXA X-PRO-FLEX MAAT 10/XL NITRIL COATING ZWART/GRIJS

Artikelnr.239112



WERKHANDSCHOEN OXXA X-PRO-FLEX NITRIL COATING ZWART/GRIJS

Artikelnr.66113G