Burghouwt



BOUWSTOFZUIGER CLEANTEC FESTOOL CTL SYS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	750092
Merk	FESTOOL
Spanning	230 V
Vermogen	1000 W
Lengte zuigslang	3 m
Opbergmiddel	Doos
Type opvang	Stofzak
Luchtverplaatsing	3000 l/min
Zuigkracht (onderdruk)	200 mBar
Soort product	Bouwstofzuiger
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Kabellengte	5 m
Type	CTL SYS
Stofklasse	L
Reservoir-/filterzakvolume	4,5/3,5 L
Artikelcode Fabrikant	575279
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549298251

Omschrijving

Stofzuiger CLEANTEC CTL SYS

Functies

De stofzuiger in Systainer-formaat.

De CTL SYS maakt grote indruk op iedereen die de stofzuiger ziet en ervaart. Elk detail is overtuigend. De systainer-stofzuiger CTL SYS laat eens te meer zien waarvoor de naam Festool staat. Innovatie met een hoge functionaliteit, sterke prestaties en eenvoudige bediening. Alles is precies zoals het moet zijn. Kortom: perfecte voorwaarden voor perfecte resultaten.

- Extreem klein, licht en compact in Systainerformaat voor maximale mobiliteit
- met nieuwe afzuigslang: glad en flexibel – met gladde buitenkant om perfect over oppervlakken te glijden

- Dankzij geïntegreerde slang-, mondstuk- en kabelopslag altijd alles direct onder handbereik
- Met T-LOC koppelbaar in Systainer-systeem voor optimale werkplaatsorganisatie
- Comfortabel transport, met handvat of draagriem
- Toelating voor stofklasse L
- Direct bij de hand en snel weer ruimtebesparend en veilig opgeborgen
- Zeer stil dankzij laag geluidsdrukniveau van 67 db
- Alleen voor droogzuigen geschikt

Gebruik

- Voor stoffen met grenswaarden > 1 mg/m³
- Ideaal voor mobiel gebruik bij de montage en onderhoudswerkzaamheden
- Afzuiging van elektrisch gereedschap dankzij geïntegreerde in-/uitschakelautomaat
- Bij kleinere schuur-, zaag- en boorwerkzaamheden het meest geschikt
- Ideaal voor de eindreiniging na het werk

Technische gegevens• Afmetingen (L x B x H) : 396 x 297 x 270 mm• Filteroppervlak : 5.357,00 cm²• Aangesloten vermogen stekkerdoos max. : 1.200,00 W

Leveringsomvang• Draagriem SYS-CT• Filterzak gemonteerd• Afzuigslang Ø 27 x 3 m-AS/CT met hoekdraaikoppeling• Bekledingzuigmond D 36 PD• Voegenzuigmond D 36 FD-150