Burghouwt




# BOUWLAMP LED VETEC DUAL 25W 12/230V + KANTELB STANDAARD + MAGN VOET

Bekijk in onze webshop

## Kenmerken

| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Artikelnr. | 782060 |
| Afmeting | 250 x 135 x 262 mm (LxBxH) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 54 |
| Merk | VETEC |
| Gebruiksduur | 2 uur 100% / 4 uur 50% |
| Kleur | Zwart - Geel |
| Laadtijd | 2.5 uur |
| Lichtbereik | 120° |
| Materiaal | Aluminium |
| Schakelaar | 2 schakelaars aan/uit en dimfuntie 50%/100% |
| Spanning | 12V / 230V |
| Type Lichtbron | COB LED |
| Vermogen | 25 W |
| Slagvastheid | IK07 |
| Licht vermogen (Lm) | 2700 lm |
| Kleurtemperatuur | 6500 K |
| Soort product | Bouwlamp |
| Type | DUAL 30.1 |
| Type accu | Litium-ion accu 7,4V - 4400 mAh |
| Soort stroomvoorziening | Accu |
| Beschermingsklasse | II (op 230V) & III (op 12V) |

## Omschrijving

Accu-bouwlamp LED DUAL - 25W

LED accu-bouwlamp DUAL voorzien van 1 ultra helle COB LED lamp 25W, geel/ zwarte aluminium behuizing met siliconen beschermrand en polycarbonaat lens. Slagvast aluminium gemonteerd op een kantelbare standaard met softgrip en afneembare magnetische voet. Led indicatielampjes geven de accustatus aan. Wanneer de accu bijna leeg is gaat de laatste led indicator knipperen. De bouwlamp schakelt zichzelf uit. DUAL-functie: Continu gebruik op 230V d.m.v. kabel met stekkertrafo 12V. of als accubouwlamp. Levering is inclusief 230V adapter met 5m laadsnoer. De accu heeft een USB aansluiting en is te gebruiken als powerbank.

• Ultra helle COB LED met polycarbonaat lens• Slagvast aluminium behuizing met siliconen beschermrand• Gemonteerd op kantelbare standaard met softgrip en magnetische voet• 2 schakelaars: aan/uit en dimbaar 50%/100%• Draadloos te gebruiken als acculamp• Continu te gebruiken op 230V (Accu ontkoppelen kabel direct op lamp aansluiten)• Opladen van de accu (lamp niet gebruiken tijdens laden)• De verwisselbare accu heeft 1 USB aansluiting, voor het opladen van kleine apparaten zoals een telefoon

Technische gegevens• Gewicht : 1,7 kg• Keurmerk : CE• Temperatuurbereik : -10°C tot +40°C• Kleurechtheid : 80 CRI• Levensduur : 30.000 uur• Aders / doorsnede : 2 x 1,0 mm² • Kabelsoort : H05RN-F (neopreen) • Standaard kantelbaar 180° (demonteerbaar) met magnetische voet• Accu afneembaar : Ja