

BOUWVILT-VILTOPLEGGING VILTON V22 80X5MM ROL 30 METER



Bekijk in onze
webshop



Omschrijving

Viltoplegging V22

Viltoplegging V22 is een 100% synthetisch bouwvilt met goede nivellerende, geluidsisolerende en drukverdelende eigenschappen. V22 is ontwikkeld voor lichte en eenvoudige toepassingen zoals zeer lichte constructies bijvoorbeeld houtskeletbouw, het isoleren van luchtkanalen, metselwerk, zwevende vloeren, dakpanelen, kanaalplaatvloeren, houten separatiewanden, houten vloeren, lichte vloeren in de woningbouw en geluidsisolatie bij wanden/plafonds.

Producteigenschappen• 100% synthetisch bouwvilt. • Bestand tegen weersinvloeden en rot niet in vochtige omgeving. • Geen verouderingsverschijnselen. • Wordt niet aangevreten door gedierte. • Egaliseren van oneffenheden. • Uitstekende dempingswaarden en absorptie. • Warmtebestendig. • Geen verkleuring door lekwater. • Eenvoudig te verwerken.

Technische gegevens• Dichtheid: ca 170 kg/m³• Temperatuur bereik: -20°C en +130°C• Wrijvingscoëfficiënt: $f = 0,61$ op kalkzandsteen

Ontwerp uitgangspunten• Toelaatbare gemiddelde drukspanning: $\sigma_{m,rep} \leq 2 \text{ MPa}$. • Vilt opleggingen hebben nivellerende eigenschappen en kunnen in beperkte mate afschuifkrachten of hoekverdraaiing opnemen. • Bij toepassing van vilt oplegging type V22 in betonconstructies, dient er op gelet te worden dat het totale oplegrubber binnen de wapening van de betonconstructie valt, waarbij een minimale randafstand van 30 mm in acht genomen moet worden. Bij het toepassen op andere ondergronden (staal, kalkzandsteen e.d.) dient minimaal een randafstand van 10 mm aangehouden te worden.

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	949250
Merk	VILTON
Kleur	Grijs
Materiaal	Synthetisch vilt
Breedte	80 mm
Dikte	5 mm
Lengte	30 m
Soort product	Bouwvilt - Vloeroplegvilt
Type	22
Category Position	100

