



Omschrijving

Leadax Original loodvervanger

Wereldwijd de eerste loodvervanger met dezelfde eigenschappen als traditioneel lood, maar dan onschadelijk voor mens en milieu.

- Verwachte levensduur van minimaal 30 jaar
- Licht in gewicht

Leadax Original is onze allereerste circulaire loodvervanger, gemaakt van gerecycled polyvinylbutyral (PVB). PVB is de veiligheidsfolie die gebruikt wordt in gelaagd glas zoals autoruiten. In tegenstelling tot traditionele waterkerende materialen is Leadax Original geen zwaar metaal. Onze producten hebben daarom geen schadelijke effecten op je gezondheid en op het milieu.

Na de verwachte levensduur van minimaal 30 jaar wordt het product gerecycled. De grondstoffen worden hergebruikt voor het maken van nieuwe producten. Zo hoeven er geen nieuwe grondstoffen gebruikt te worden en wordt de cirkel gesloten.

Het lichte gewicht, maar ook de langere rollengtes, maken Leadax Original makkelijker en sneller te verwerken dan traditionele waterkerende producten. Je hoeft niet na iedere meter een overlap te maken. Dankzij de langere rollengtes kun je namelijk meer afdichten in dezelfde tijd met minder overlapping, waardoor je efficiënter omgaat met tijd en materiaal.

Toepassing • Als waterkering in spouwmuren en onder kozijnen. • Aan de onderzijde van schoorstenen met

LOODVERVANGER LEADAX ORIGINAL PVB LOODGRIJS 330MMX6MTR (1,98M2)

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	949355
Merk	LEADAX
Kleur	Loodgrijs
Materiaal	Gerecycled polyvinylbutyral - Aluminium strekmetaal
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +80°C
Breedte	330 mm
Dikte	2.85 mm
Lengte	6 m
Soort product	Loodvervanger
Verwerkingstemperatuur	-20°C tot +40°C
Type	Original

aansluiting op de dakpannen. • Als waterkering, toegepast met loketten in schoorstenen. • Als afdichtingslaag bij de basis van dakkapellen en dakramen. • Bij de voeg tussen de dakkapel zijwanden en pannendaken. • Als waterdichte aansluiting tussen een buitenmuur en een aanbouw. • Als kilgoot en als afdichting op de nok van een (pannen)dak.

Specificaties • Brandwerendheid : BBA Agrément rating C • Productcertificaten : KIWA Convenant, BBA, DuboKeur-
keurmerk • Bedrijfscertificaten : ISO 9001:2015