Burghouwt

DPC FOLIE ZWART (ROL 50MTR) BREED 600MM 30M2/ROL

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	985021
Merk	MORGO
Gewapend	Nee
Gewicht	Ca. 280 g/m²
Kleur	Zwart
Materiaal	Polyethyleen
Temperatuurbestendigheid	-20 tot +80°C
Toepassing folie	Waterkerend dampremmend langs kozijnen horizontale en verticale voegen
Waterdampdoorlaatbaarheid	Sd: 20m
Breedte	600 mm
Dikte	0.5 mm
Lengte	50 m
Soort product	DPC folie
Type	Profol
Category Position	100

Omschrijving

Profol DPC

Profol DPC (Damp Proof Course) is een waterdichte Low Density Polyethyleen folie, met aan weerszijden een wafelstructuur voor extra hechting. De folie wordt met name ingezet als waterkerende en dampremmende laag langs kozijnen en horizontale- en verticale voegen. Profol DPC is soepel en buigzaam, waardoor het gemakkelijk te verwerken is, ook bij lage temperaturen. Het rot niet en is bestand tegen hoge belastingen. Zo is het materiaal bestand tegen alkalische elementen die in de ondergrond voorkomen. Mocht er sprake zijn van langdurige blootstelling aan UV straling dan bieden Morgo EPDM folies of Profol PVC slabbefolies uitkomst.

KenmerkenWaterkerend Dampremmend Soepel en buigzaam Rot bestendigd Bestand tegen alkalische elementen die in de ondergrond voorkomen

ToepassingWaterkering en dampremming bij kozijnen en verticale- en horizontale hoeken.